

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

# TYP 3000

(OHNE VERZÄHNUNG)

Zeichnungsnummer	Dz (mm)	Dn (mm)	H (mm)	Lz (mm)	Ln (mm)	n	B (mm)	M (mm)	t (mm)	O (mm)	U (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Hu (mm)	Ho (mm)	d (mm)	m (mm)	z	x.m (mm)	b (mm)	T (kg)	
<b>3018.10.20.0-0.0414.00</b>	486	342	56	460	368	24	13,5	12	-	412,5	415,5	45,5	45,5	10,5	10,5	-	-	-	-	-	-	29
<b>3020.10.20.0-0.0544.00</b>	616	472	56	590	498	32	13,5	12	-	542,5	545,5	45,5	45,5	10,5	10,5	-	-	-	-	-	-	37
<b>3022.10.20.0-0.0644.00</b>	716	572	56	690	598	36	13,5	12	-	642,5	645,5	45,5	45,5	10,5	10,5	-	-	-	-	-	-	44
<b>3024.10.20.0-0.0744.00</b>	816	672	56	790	698	40	13,5	12	-	742,5	745,5	45,5	45,5	10,5	10,5	-	-	-	-	-	-	52
<b>3026.10.20.0-0.0844.00</b>	916	772	56	890	798	40	13,5	12	-	842,5	845,5	45,5	45,5	10,5	10,5	-	-	-	-	-	-	60
<b>3028.10.20.0-0.0944.00</b>	1016	872	56	990	898	44	13,5	12	-	942,5	945,5	45,5	45,5	10,5	10,5	-	-	-	-	-	-	67
<b>3030.10.20.0-0.1094.00</b>	1166	1022	56	1140	1048	48	13,5	12	-	1092,5	1095,5	45,5	45,5	10,5	10,5	-	-	-	-	-	-	77

